

## FILTRE TMP3-PF251/2



La cartouche filtrante PF251/2 TYPE TH1-2-3 / TM2-3 protège contre les particules solides liquides et toxiques incluant poussière, brouillard, fumée, bactérie et certains virus, et fibres amiantes, sujets aux limitations des fibres amiantes. Cette cartouche filtrante est à 100% testée sous une chartre qualité certifiée par BSI sous ISO 9001.

**Conditionnement à titre indicatif par carton de 20 unités**

### Caractéristiques techniques Filtre TMP3- PF251/2

Compatibilité	Tornado et Phantom
Spécification	TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL Et TMP3
Poids	115g
Diamètre	110mm
Profondeur	60mm ; 48mm excluant le pas de vis
Construction	Filtre papier plissé en fibre de verre, cédé en centrifuge à l'intérieur d'un boîtier en polypropylène
Filtration effective	1000cm <sup>2</sup>
Performance	Testées à 200 + l/min (EN12941/2) : moins de 0.05% de pénétration d'aérosol de chlorure de sodium. Testées à 200+ l/min (EN12941/2) : Efficacité minimum de 99.95% contre les particules sub-microniques.
Normes	Conformes aux normes EN147, EN12941/12942 applicable, quand utilisées avec les moteurs du Tornado ou Phantom. AS1716 quand utilisées avec Phantom/Tornado. Version PF251/NA certifiée par la NIOSH comme un composant du moteur PPR1 sous 42 CFR 84.
Certifications	Certifiées CE ; par une inspection notifiée Certification (0194). PF251/NA version NIOSH.
Applications	Toutes particules solides et liquides toxiques, Incluant poussière, brouillard, fumée, bactérie et certain virus, et fibres amiantes, sujets aux limitations des spécifications amiantes.
Limitations	Ne doivent pas être utilisées en espace confiné, ou dans des zones immédiatement dangereuses pour la vie, ou en insuffisance d'oxygène. Ces cartouches filtrantes n'absorbent pas les gaz ou les vapeurs.
Qualité	Ces cartouches filtrantes sont à 100% testées sous une chartre qualité certifiée par BSI sous ISO 9001.