



ADALIT IL-300

LAMPE À MAIN RECHARGEABLE IL-300

Adalit IL-300 est une lampe professionnelle de haute performance, certifiée ATEX ZONE 1/21, avec 2 LEDs de haute puissance, une optique révolutionnaire, un grand écran électronique et une tête pivotante. Elle répond à toutes les exigences professionnelles pour l'industrie, les agences de sécurité et l'armée. Ce modèle est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, aux températures extrêmes et aux produits chimiques.

DESCRIPTION

- 2 LEDs de haute puissance de 135 lumens placées dans deux optiques avec différents degrés d'ouverture (concentré et diffus).
- Technologie LED engine intégrée avec un système de lumière de pas.
- Fonction Booster permettant l'éclairage longue portée avec pénétration maximale du faisceau lumineux .
- 2 boutons ergonomiques et surdimensionnés fabriqués en élastomère avec effet "Soft Touch"
- 2 niveaux de réglage de l'intensité et l'autonomie.
- Indication d'autonomie en heures et minutes grâce à l'écran électronique .
- Tête pivotante avec 3 positions 0° | 45° | 90°.
- Aimant de néodyme de grande puissance (optionnel).
- Lampe droite ou coudée.
- Chargeurs pour 1, 2, 3 ou 5 lampes.

Le + : La lampe-torche Adalit IL-300 intègre un système d'activation automatique pour sa localisation pendant la charge.

Caractéristiques Adalit L-300	
ATEX	II 2G Ex ia op is IIB T4 Gb II 2D Ex ia op is IIIC T85°C Db
Indice de protection	IP 67
Dimensions	Droite: 70 x 225 mm Coudée: 70 x 100 x 185 mm
Poids	500 gr. (batterie incluse)
Autonomie	4 / 8 h
Corps	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion
Flux lumineux	200 lumens
Batterie	Li-ion rechargeable 3,7 V.
Boutons	2 interrupteurs à boutons en matériel "soft touch" ergonomiques et parfaitement dimensionnés pour assurer une pression facile
Avis du niveau de batterie basse	Cillements de la LED principale pendant les 15 dernières minutes d'autonomie



ACCESSOIRES

CHARGEUR

Marquage : CE e9.

Indice de protection : IP54

Chargement : 8h

Déconnexion de in de charge : automatique

Indication de l'état de la charge : Red LED en charge/ Green LED chargé

Alimentation secteur : DC 12 V./24V./AC:100/240V.50/60Hz



CHARGEUR SIMPLE - 1 LAMPE



CHARGEUR DOUBLE - 2 LAMPE



CHARGEUR TRIPLE - 3 LAMPE

